



Lexmark M1342

Productivity. Reliability. Security.



Lexmark M1342

Light, compact, and fast, the M1342 supports output up to 40 pages per minute* plus wireless connectivity. The replacement Unison™ toner cartridge offers up to 18,000 pages of output**, while an optional 550-sheet tray supports longer print runs. A 1-GHz multi-core processor powers through big jobs, and Lexmark full-spectrum security helps protect sensitive information.

Speedy, compact printing

- ▶ Get monochrome output at up to 40 pages per minute*, with a first page as fast as 5.9 seconds.
- ▶ Tackle your printing workload with the power of a 1-GHz dual-core processor and 256 MB of memory.
- ▶ Compact dimensions of 222 mm high x 368 mm wide x 363 mm deep helps it fit almost anywhere.

Connect and control

- ▶ Connect via Ethernet, USB and Wi-Fi.
- ▶ Simplify mobile printing via Lexmark Mobile Print app, as well as Mopria® and AirPrint technologies.
- ▶ Two-line display lets you configure, interact with, and monitor vital system information.

Sustained output, enduring quality

- ▶ Replacement Unison™ toner provides up to 18,000 pages** of output for more printing and less downtime.
- ▶ Optional paper tray increases total input capacity to 900 sheets to support longer print runs and enhanced media flexibility.

- ▶ Steel frame and lifetime imaging components mean long life and minimal maintenance.

Robust, built-in security

- ▶ Lexmark's full-spectrum security architecture helps keep your information safe—in the document, on the device, over the network, and everywhere in between.
- ▶ A range of embedded features harden the device against attacks.
- ▶ Standard Confidential Print feature helps ensure output security via simple PIN.

Save paper, save energy

- ▶ Automatic two-sided printing is standard.
- ▶ Built-in energy-saving modes help support ratings of EPEAT® Silver and ENERGY STAR® certified.
- ▶ The Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) and Lexmark Equipment Collection Programme (LECP) minimise waste and support recycling (availability varies by country).

* Print speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Average yield based on approximately 5% print coverage.

Lexmark M1342



P/N **Hardware**
29S0420 Lexmark M1342

P/N **Tilbehør**
24B7005 Lexmark M/XM1342 18K Toner Cartridge
55B0ZA0 Lexmark 55B0ZA0 Fotokonduktor-enhed

P/N **Papirhåndtering**
29S0600 Papirmagasin til 550 ark

P/N **Tilslutning**
1021294 USB-kabel (3 m.)
SPD0002 Overspændingsbeskytterenhed, 220-240V

P/N **Furniture**
3073173 Drejekabinet
35S8502 Justerbart stativ

1 **Printer with 2-line display**
222 x 368 x 363 mm

2 **100-Sheet multipurpose feeder**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

3 **250-Sheet tray**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

4 **Papirmagasin til 550 ark**
107 x 370 x 378 mm



Supports one optional 550-sheet tray.

All measurements are shown as height x width x depth. For more information about supported configurations, refer to the Printer, Option and Stand Compatibility Guide at http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Udskrivning	
Display	2-liniers monokromt APA-LCD-display (All Points Addressable)
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 40 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 5.9 sekunder
Printopløsning	Sort: 2400 billedkvalitet, 600 x 600 dpi
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 256 MB / Maksimum: 256 MB
Harddisk	Ikke tilgængeligt
Anbefalet volumen pr. måned	800 - 8000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 80000 sider/måned ³
Tilbehør ⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: 18,000 ⁵ -page High Yield Cartridge
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 40000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning ⁶
Kassette(r) leveres med produkt	3.000 ⁵ siders Return Program tonerkassette (starter)
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: 100-arks multifunktionsføder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 550-arks skuffe
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 350 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 900 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brev, B5 konvolut, Udmelding, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt ⁷	
Standard tilslutning	USB kompatibel med USB 2.0 specifikationer (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Lydniveau ved i brug	53 dBA (Udskrivning)
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9500 fødder)
Størrelse / Vægt	H x B x D: 222 x 368 x 363 mm / 9.3 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.47 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning pr. farve. ⁶ Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁷ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

